


# PRELUDE 24 SYSTEM S<sup>+</sup>

## Sistem de suspendare expus de 24mm

### Caracteristici principale

- Peakform : design patentat pentru rezistență, stabilitate și ușurință în tăiere
- Clema de superblocare: asigură conexiunea dintre Profilele Principale pentru o aliniere mai bună și o deconectare mai facilă


### Aplicabilitate


Săli de clasă / Săli de ședințe / Birouri individuale

### Date fizice


- Material: oțel galvanizat
- Finisaj suprafață: vopsea de poliester sinterizată
- Culoare: toate produsele sunt standard Global White
- Alte culori standard disponibile pentru articolele curente


## PROFIL PRINCIPAL PRELUDE 24SYSTEM S<sup>+</sup> PEAKFORM ȘI CLEMĂ DE SUPERBLOCARE (conexiune clemă-la-clemă)





Articol Nr.	Dimensiuni (mm)				Culori standard Global white
	lungime	lățime	înălțime	interax caneluri	
38 40 32 DW A	3600	24	38	100	

## PROFILE SECUNDARE PRELUDE 24 SYSTEM S<sup>+</sup> XL<sup>2</sup> (sistem clipsare, suprapunere)



Profil secundar cu caneluri (la 300mm)					
38 30 51 DW A	1200	24	35	300	



Profil compartimentare fără caneluri					
38 20 21 DW	600	24	30	-	

### SUSTENABILITATE



25



A+



E1

### CLASĂ DE REACȚIE LA FOC



SEE Euroclasă A1  
EN 13501-1

RUS KM0 (NG) /  
KM1 (G1, V1, D1, T1)

FZ 123

### ALTE PERFORMANȚE ȘI CARACTERISTICI

