

# Bauder Burkolit Plus

## Fișă tehnică

Domeniu de utilizare:	<b>Amorsă bituminoasă (pe bază de solvent) Uscare rapidă</b>
	<b>Pentru aplicare la rece prin pensulare, suflare sau cu trafaletul</b>
	<b>În conformitate cu DIN 18533 - 2</b>
	<b>A nu se utiliza în spații închise</b>
Număr articol:	<b>7504 0015</b>

Ambalare	Butoi 30 l
Prescripții de depozitare	12 luni la + 5°C până la + 35°C în ambalajul original
Temperatura minimă de aplicare (substrat și temperatura exterioară)	+5°C
Material de bază	Bitum pe bază de solvent
Consistență	Fluid
Conținut maxim de COV în produs	450 g/l
Timp de uscare	< 60 minute, depinde de vreme și suprafața suport. Timpul crește la aplicarea unei cantități mai mari sau la temperaturi <15°C
Consum	aprox. 300 g/m <sup>2</sup>
Giscode	BBP 40
Cod UFI	507Y-47X1-WY64-CY0P

Amorsă bituminoasă ce asigură o mai bună aderență a membranelor bituminoase.

Bauder Burkolit Plus se aplică pe întreaga suprafață suport prin pensulare, pulverizare sau cu trafaletul. Suprafața suport trebuie să fie complet uscată și lipsită de gheață (+ 5° C temperatura suprafeței suport și a amorsei). Suprafața suport trebuie să fie solidă, stabilă și lipsită de substanțe care se separă (agenți de separare, praf etc.). Bavurile și marginile ascuțite trebuie eliminate.

Aplicarea unei cantități mai mari sau o temperatură mai scăzută, poate crește timpul de uscare. Puteți continua lucrul, doar când suprafața este complet uscată.

În cazul straturilor suport puternic absorbante, care au proprietatea de a absorbi complet materialul și a-l ghida înspre interior, se folosesc cantități mici, aplicate doar prin pensulare, sau amorse fără solvent.

Nu este potrivit pentru interioare, deoarece conține solvenți.